

0493 • 1/2" - 3/4"

КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ С ОТКРЫВАНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИКА
СЕ-1115 ДИРЕКТИВА PED 97/23/CE

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предохранительный клапан с ручным открыванием посредством маховика — это автоматический клапан, открытие которого происходит при достижении внутренним давлением системы установленного предела (Заданного номинального давления P_n), позволяя тем самым спуск воды. Предохранительный клапан возвращается в исходное положение автоматически, когда давление внутри системы становится ниже заданного номинального давления. Все подвижные компоненты и регулировочная пружина этого предохранительного клапана изолированы от теплоносителя с помощью мембраны из промышленной резины. Предохранительный клапан с открыванием посредством маховика соответствует основным требованиям безопасности Европейской Директивы 97/23 CE PED (относительно оборудования, работающего под давлением).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:

условное (PN)	10 бар
заданное номинальное (P_n)	1,5-2,5-3-3,5-4-S-6-7 бар (Заданное и сохраненное на заводе)
давление герметизации (P_s)	- 5 % от P_n
максимальное давление начала открывания (P_o)	10% от P_n
повторного закрывания (P_r)	- 20% от P_n
Температура:	
макс. допустимая	115°C (вода или воздух - среды группы 1)
Рабочие среды:	
Жидкий теплоноситель	соотв. UNI8065 § 6
Глицеролевые растворы	глицероль 50%
Резьба:	Резьба согласно ISO 228/1
Присоединение к трубопроводу	EN 1489
Тесты и испытания согласно	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PED

Макс. допустимая температура (TS)	115°C (вода или воздух - среды группы 1)
Условное давление (PS)	10 бар
Процедуры определения соответствия	модули B+D
Категория риска согласно PED	IV (маркировка CE 1115)
Коэффициент расхода	$K = 0,05$ (клапаны "стандартные" согласно сборнику нормативной документации E, изданному ISPESL)

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус из латуни EN 12165 - CW617N
Нажимной винт из ПОЛИАМИДА PA66-GF30 (Нейлон 66), армированный стекловолокном
Другие детали из латуни EN 12164 - CW614N
Маховик из ПОЛИАМИДА PA66 (Нейлон 66)
Мембрана из СКЭП 70 Шор складчатой конфигурации
Уплотнение затвора из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR), обогащенной частицами ПТФЭ, устойчивое к прилипанию и отложениям
Пружина из СТАЛИ EN 10270-1 SM, ОЦИНКОВАННАЯ

ТОВАРНЫЙ КОД

Товарные коды 1/2"			Товарные коды 3/4"		
0493.114	Калибровка	1,5 бара	0493.214	Калибровка	1,5 бара
0493.125	Калибровка	2,5 бара	0493.225	Калибровка	2,5 бара
0493.130	Калибровка	3 бара	0493.230	Калибровка	3 бара
0490.135	Калибровка	3,5 бара	0490.235	Калибровка	3,5 бара
0493.140	Калибровка	4 бара	0493.240	Калибровка	4 бара
0493.150	Калибровка	5 бар	0493.250	Калибровка	5 бар
0493.160	Калибровка	6 бар	0493.260	Калибровка	6 бар
0493.170	Калибровка	7 бар	0493.270	Калибровка	7 бар

0493 • 1/2” - 3/4”

КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ С ОТКРЫВАНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИКА
СЕ-1115 ДИРЕКТИВА PED 97/23/СЕ
ПРПСОЕДПНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	L	L1	H	H1
1/2”	48	29	84,5	27
3/4”	48	29	94,7	34

КАЛИБРОВКА

Расход спуска 1/2” и 3/4”

Р зад.	H ₂ O(л/ч)	Пар (кг/ч)	Газ (кг/ч)
1,5	632,1	9,1	13,3
2,5	748,7	12,5	18,7
3	801,4	14,2	21,3
3,5	850,7	15,9	24,0
4	896,0	17,7	26,7
5	981,5	21,1	32,0
6	1060,1	24,5	37,3
7	1133,3	27,9	42,7

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

